

BASISTERMINAL

PRODUKTNUMMER 3010

Auswertegeräte



- › Verschiedene Anwenderfunktionen
- › Edelstahl Gehäuse 1.4301, Schutzart IP 40 und IP 65
- › Mit integriertem Netzteil 100–240 V, 50/60 Hz
- › LCD-Display mit 16 mm hohen Ziffern
- › Drei LED rot/gelb/grün als Kontroll-Leuchten
- › Wägebereich: 0,1– 120.000 kg
- › Zwei Wägebrücken anschließbar
- › Eichfähig Klasse III – eichfähige Auflösung für 8000 Teile
- › Umfangreiches Zubehörprogramm

BASISTERMINAL

PRODUKTNUMMER 3010



Eigenschaften

Das eichfähige Basisterminal 3010 ist die Basis für professionelles Wiegen. Umfangreiche Funktionen und Kombinationsmöglichkeiten bieten unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten. Präzise, schnelle Messtechnik für moderne Wägelösungen in der Nahrungsmittelindustrie, in der Pharmazeutischen und Chemischen Industrie sowie in der Elektro- und Metallindustrie.

Funktionen

- › Wiegen, verschiedene Tariermöglichkeiten, Zählen, Summieren, Kommissionieren, Entnahmeverwiegung, Hold-Funktion, Dosieren, dynamische Schaltpunkte (Ausgänge/Eingänge)

Technische Daten

- › Abmessungen 200 x 150 x 65 mm
- › Integriertes Netzteil 100–240 V, 50/60 Hz
- › Netzstecker mit 2 m Kabel
- › Temperaturbereich -10 C bis +40 C
- › Batteriegepufferte Echtzeituhr
- › Interne Auflösung 16.000.000 d
- › Messwertrate 80/Sek.
- › Empfindlichkeit $\geq 0,22 \mu\text{V/e}$
- › Wägezellenspeisung 5 V DC
- › 4- oder 6-Leiter-Technik

Ausführung

- › Eichfähig Klasse III bis 8000 e
- › Wägebereiche von 0,1–120.000 kg

- › Kompaktes Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, Schutzart IP 40
- › Druckausgleich durch gasdurchlässige Membran gegen Kondensfeuchtigkeit (nur bei Ausführung Schutzart IP 65)
- › Als Tisch-/Wandausführung
- › Hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 16 mm hohen Ziffern
- › Tastaturfolie mit 10 Drucktasten
- › 1 Messstelle serienmäßig
- › Einheiten in kg oder lb

Zubehör

- › Typenschild blanko
- › Messstelle als Bausatz oder montiert
- › Eichfähige Trennstelle
- › Alibispeicher über MMC/SD-Karte
- › I/O Modul
- › Schnittstelle RS 232, RS 485
- › Analoge Schnittstelle
- › Profibus DP
- › Ethernet Schnittstelle
- › NETBUS Schnittstelle
- › USB Schnittstelle
- › DC/DC Wandler 12 V, 24 V
- › Wand-/Stativhalter schwenkbar
- › Kontrollampel
- › Spannungsversorgung UK, US, CH
- › Datenkabel
- › Druckerdatenkabel

Bestellinformationen

Bestellnummer	Ausführung	Beschreibung	Wägebereich
			kg
3010.01.001	Schutzart IP 40	Anzeigeterminal als Tisch- und Wandausführung	0,1–120.000
3010.01.002	Schutzart IP 65	Anzeigeterminal als Tisch- und Wandausführung	0,1–120.000

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com